PSD2-Documentation

For Consents

יישום בדיסקונט \ מרכנתיל

;

1. כללי 3
2. שירותי ניהול הסכמות 4
2.1. הקמת הסכמה 4
2.1.1. בקשה -Request 4
2.1.2. תשובה - Response 5
2.2. אחזור סטטוס הסכמה 6
2.2.1. בקשה -Request 6
2.2.2. תשובה - Response 6
2.3. אחזור פרטי הסכמה 7
2.3.1. בקשה -Request 7
2.3.2. תשובה - Response 7
2.4. ביטול הסכמה 8
2.4.1. בקשה -Request 8
1.1.1. תשובה - Response 8

1. כללי

מסמך זה מכיל את היישום עבור ניהול הסכמות לפי התקן שפורסם ע"י בנק ישראל
BOI - Implementation Guidelines V1.7

במסמך זה מפורטים APIs נתמכים ונתוני הבקשה והתשובה בכל אחד מה APIs.

זמן הtimeout עבור אישור מתן הרשאת הגישה עבור בעלים יחיד בחשבון, כלומר עדכון סטטוס ההסכמה מסטטוס received לסטטוס rejected, הינו 5 ימים.
זמן הtimeout זהה באישור מתן הרשאת הגישה עבור יתר הבעלים בחשבון, כלומר עדכון סטטוס ההסכמה מסטטוס partiallyAuthorized לסטטוס rejected.

<u>הבהרות עבור הסכמה לתאגיד</u>
לפי הנחיית בנק ישראל תוקם הסכמה ברמת תאגיד (לקוח = תאגיד).
PSU יקים הסכמה נפרדת לכל אחד מהתאגידים בהם מתנהלים חשבונותיו.
על מנת לתמוך בתאגידים גדולים עם מספר סקטורים הלקוח יהיה מזהה התאגיד + ה PSU יוזם ההסכמה.
לאותו תאגיד יהיו מספר הסכמות שונות בסטטוס valid. כאשר כל הסכמה הוקמה ע"י PSU אחר.
כל PSU יחליט איזה חשבונות הוא מאשר בהסכמה.

עבור הקמת הסכמה לתאגיד יש לשלוח ב Request header את השדות
PSU-Corporate-ID , PSU-Corporate-ID-Type.

<u>שים לב</u> - יש לבצע פנייה על בסיס מספר חשבון הלקוח המוצג באזור הפרופיל שלי (ולא על בסיס מספר חשבון "קודם").

2. שירותי ניהול הסכמות

APIs נתמכים

API	תיאור
POST /v1/consents/	הקמת הסכמה
GET /v1/consents/{consent-id}/status	אחזור סטטוס הסכמה
GET /v1/consents/{consent-id}	אחזור פרטי הסכמה
DELETE /v1/consents/{consent-id}	ביטול הסכמה

2.1 הקמת הסכמה

2.1.1 בקשה - Request

פרמטרים נתמכים

Request Header

Attribute	Type
X-Request-ID	
PSU-ID	
PSU-ID-Type	Supported values: • Retail • SME
PSU-Corporate-ID	ח.פ\זיהוי התאגיד
PSU-Corporate-ID-Type	Supported values: • Company תאגיד ישאלי • ForeignCompany תאגיד רשום בחו"ל • StatutoryWithoutID תאגידים של ישויות סטטוטוריות
TPP-Redirect-URI	
TPP-Nok-Redirect-URI	
PSU-IP-Address	

Request Body

Attribute	Type
access	Account Access
recurringIndicator	
validUntil	
frequencyPerDay	
combinedServiceIndicator	Supported values: • false

Account Access	
Attribute	
accounts	Array of Account Reference
balances	Array of Account Reference
transactions	Array of Account Reference
restrictedTo	Array of Cash Account Type Supported values: • CACC • CARD • LOAN • SVGS

	• SCTS

Account Reference	
Attribute	
Iban	
currency	
cashAccountType	Supported values: • CACC • CARD • LOAN • SVGS • SCTS

2.1.2. תשובה - Response

נתונים נתמכים

Response Header

Attribute
Location
X-Request-ID

Response Body

Attribute	Type
consentId	
consentStatus	
_links	

2.2. אחזור סטטוס הסכמה

2.2.1. בקשה - Request

פרמטרים נתמכים

Path parameters

Attribute
consent-id

Request Header

Attribute
X-Request-ID

2.2.2. תשובה - Response

נתונים נתמכים

Response Header

Attribute
X-Request-ID

Response Body

Attribute	Type
consentStatus	

2.3. אחזור פרטי הסכמה

2.3.1. בקשה - Request

פרמטרים נתמכים

Path parameters

Attribute
consent-id

Request Header

Attribute
X-Request-ID
Authorization

2.3.2. תשובה - Response

נתונים נתמכים

Response Header

Attribute
X-Request-ID

Response Body

Attribute	Type
acess	Account Access
recurringIndicator	
validUntil	
frequencyPerDay	
combinedService Indicator	
consentStatus	
lastActionDate	

Account Access	
Attribute	
accounts	Array of Account Reference
balances	Array of Account Reference
transactions	Array of Account Reference

Account Reference	
Attribute	
Iban	
currency	
cashAccountType	

2.4. ביטול הסכמה

2.4.1. בקשה - Request

פרמטרים נתמכים

Path parameters

Attribute
consent-id

Request Header

Attribute
X-Request-ID

1.1.1. תשובה - Response

נתונים נתמכים

Response Header

Attribute
X-Request-ID